ATOUTS

- Esthétique
- Robuste
- Personnalisable
- Conforme à la norme EN 13071-1

DÉCHETS PRIS EN CHARGE

- Emballages
- Verre
- Papiers & cartons
- Ordures ménagères

Structure métallique réalisée en acier galvanisé (norme ISO EN 1461)

	1 m³	2 m³	3 m³	4 m³	5 m³
Volume utile	1000 l	1800 l	3250 l	3920 l	4720 l
Dimensions de la coque					
Largeur	1,05 m	1,05 m	2,07 m	2,07 m	2,07 m
Profondeur	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,26 m	1,51 m
Hauteur (hors préhension)	1,50 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m
Poids à vide	237 kg	255 kg	360 kg	390 kg	407kg
Livraison / camion					
Simple crochet	22	22	10	9	
Kinshofer	24	24	12	10	
Dimensions opercules					
Verre			Diamètre 160 mm - Vert		
Papier			400 x 120 mm - Bleu		
Emballages			300 x 240 mm - Jaune		
Ordures ménagères			480 x 380 mm - Marron		
Opercules					
Hauteur du sol au bas de l'opercule	1,35 m	1,57 m	1,57 m	1,57 m	1,57 m
Surface au sol	1,10 m²	1,10 m²	2,17 m²	2,60 m²	3,12 m²
Communication					
Panneaux consigne de tri	0,40 x 0,30 m	0,40 x 0,30 m	0,40 x 0,30 m	0,40 x 0,30 m	0,40 x 0,30 m
Bandeau central	-	-	1,86 x 0,19 m (x2)	1,86 x 0,19 m (x2)	1,86 x 0,19 m (x2)

Réalisé par : LA COMPAGNIE HYPERACTIVE - Crédit photo : iStock

CONTACT

Parc Labory Baudan
68, rue Blaise Pascal
33 127 Saint-Jean d'Illac

Tél. :05 57 97 75 00
Fax : 05 57 97 75 97
info@quadria.eu

www.quadria.eu

QUADRIA ENVIRONNEMENT

COLONNE AÉRIENNE

cuba métal

Fabrication française • Produits normalisés • Personnalisables

QUADRIA ENVIRONNEMENT

FABRIQUÉ EN FRANCE

LA COLONNE CUBA MÉTAL :

Une gamme complète de 5 volumes

Les colonnes aériennes Cuba offrent une grande capacité de stockage et sont adaptées à la précollecte des déchets ménagers et industriels.
L'ensemble de nos colonnes est conforme à la norme EN 13071-1 et s'intègre à tout type d'environnement (urbain, semi-rural, rural...).

Légère pliure permettant l'écoulement des eaux de pluie

Encadrement en acier galvanisé

PERSONNALISABLE

Résistance au feu et visserie anti-vandalisme

Communication sur-mesure

PERSONNALISABLE

QUADRIA ENVIRONNEMENT

Choisissez le volume qui vous correspond



Un panneau par face et un seul orifice d'introduction pour chacune des deux faces avant.



Un panneau par face latérale et deux panneaux rigidifiés par un bandeau central sur les faces avants. Deux orifices d'introduction pour chacune des faces avant.

Décidez de la couleur de votre cadre

210 autres coloris en option !

L'intégralité de la colonne Cuba (structure, parois et bandeau central) est conçue en acier galvanisé, offrant ainsi une plus grande résistance à la corrosion et évitant la déformation des tôles d'acier. Les panneaux, d'une épaisseur de 1,5 mm, sont renforcés par l'intérieur et maintenus dans les doubles cornières d'angle.

Sélectionnez votre système de préhension

Simple (ou double) crochet

Kinshofer
(anti-rotation en option)

Adaptez vos plastrons à vos flux

Couleurs

210 autres coloris en option !

Indiquez les consignes de tri aux usagers

La colonne Cuba propose différents formats de signalétique, **100 % personnalisables**.

Option 1 : Une plaque consignes de tri, rivetée, positionnable au choix, conçue en PVC recyclé ou en Alucobon® format **40 x 30 cm**

Option 2 : Un habillage du bandeau central, via un adhésif ou une plaque en Alucobon® format **19 x 186 cm**

Option 3 : Adjonction d'une plaque en Alucobon® **sur-mesure**, pour une large surface de communication.

Une petite plaque d'identification en dilophane est gravée à la demande (code, numéros...).

Découvrez nos options et ajustez la colonne à vos besoins

Kinshofer Anti-Rotation

Ce dispositif crénelé facilite les opérations de vidage et de repositionnement, **en empêchant la rotation intempestive** de la colonne sur elle-même.

Trappe gros producteurs

Pour les **professionnels** générant de **grands volumes de déchets**, nous proposons une trappe adaptée en inox, fermée par une serrure à clé triangulaire ou à clé prisonnière. Cette trappe peut se substituer à un ou plusieurs opercules.

Dimensions : 600 x 400 mm

Insonorisation

Un tapis de « Stickson+ » de forte densité, installé sur les parois et le fond de la colonne, diminue la propagation sonore lors des dépots de verre par les usagers.

Cette masse bitumineuse est indéchirable.

Opercule PMR et enfants

Le placement d'un opercule (positionnable au choix), à 1,14 m du sol, permet un **accès adapté** aux Personnes à Mobilité Réduite **(PMR)**, ainsi qu'aux personnes de petite taille et aux enfants.

La colonne Cuba s'adapte particulièrement aux demandes des collectivités. Elle a été pensée pour s'intégrer parfaitement à tout environnement grâce à son design. Cette colonne est aussi extrêmement robuste : toutes ses pièces métalliques sont galvanisées à chaud et remplaçables. Elle résiste donc aux contraintes mécaniques et climatiques !

Caroline L.
Conseillère Quadria

NORMES

La colonne Cuba a été testée et tout particulièrement :

- L'armature métallique
- Les trappes
- Les systèmes de levage en charge
- La corrosion et le vieillissement
- La résistance aux températures

Pour offrir une plus grande résistance à la corrosion, tous les éléments métalliques composant la structure de la colonne sont en **acier de type E24.2 galvanisé à chaud**, en conformité avec la **norme ISO EN 1461**.